



[製品仕様]

型式	DIS-2000AEX-E (50Hz/60Hz)
ろ過能力	4.5m ³ /h
該当浴槽容量	~2000L(内湯)
適応浴槽水	上水道(井水不可)
ろ過方式	フィルター・電解浄化方式
ろ過材	PPフィルター 500L×9本
電源	三相200V
運転電流	5.3A/5.4A
ろ過ポンプ (樹脂製 マグネットポンプ)	出力:0.4kW 全揚程:12.0m/11.5m 吐出量:75L/min
熱交換器 (SUS304)	シェルアンドチューブ式 19.7kW(熱源水温70℃ 42L/min)
塩水タンクヒーター	単相100V-120W
食塩投入量	10kg
外装	塩化ビニル鋼板
本体重量(運転重量)	122kg(151kg)
騒音値	60dB
設計耐圧	0.15MPa
制御	専用コントローラー
安全装置	漏電/空転防止 高温異常/ポンプ異常
付属品	専用コントローラー/ドレン排水バルブ 減圧弁13A/食塩 取扱説明書/設置工事要領書

[配管接続]

①循環吐出口	32A HIソケット
②循環吸込口	32A HIソケット
③給水入口	13A TSソケット (給水圧力0.08MPa以上)
④ジェット配管(オプション)	13A TSソケット(標準:ガロメット止)
⑤ドレン排水	25A TSバルブ(付属・現地取付)
⑥オーバーフロー排水	20A TSソケット
⑦熱源入口	20A SUS材付
⑧熱源出口	20A SUS材付

	承認	審査	設計	製図	図面種	外形寸法図	品名	弱酸性電解美肌泉
	桑原	小山	大口	楠崎宮本				SCIENCE・SPA
	図番	サイエンス株式会社				2014年9月1日	型式	DIS-2000AEX-E
	記事	通知番号	年月日	氏名				