



[製品仕様]

型式	DIS-3500AH-E (50Hz/60Hz)
ろ過能力	7.2m <sup>3</sup> /h
該当浴槽容量	~3500L (内湯)
適応浴槽水	上水道 (井水不可)
ろ過方式	フィルター・電解浄化方式
ろ過材	PPフィルター 500L×9本
電源	三相200V
運転電流	35.9A/35.7A
ろ過ポンプ (樹脂製 マグネットポンプ)	出力: 0.75kW 全揚程: 16.0m/16.5m 吐出量: 120L/min
電気ヒーター (SUS304)	三相200V 10.0kW
塩水タンクヒーター	単相100V-120W
食塩投入量	10kg
外装	塩化ビニル鋼板
本体重量 (運転重量)	116kg (150kg)
騒音値	60dB/63dB
設計耐圧	0.15MPa
制御	専用コントローラー
安全装置	漏電/空転防止 高温異常/ポンプ異常
付属品	専用コントローラー/ドレン排水バルブ 減圧弁13A/食塩 取扱説明書/設置工事要領書

[配管接続]

①循環吐出口	40A HIソケット
②循環吸込口	40A HIソケット
③給水入口	13A TSSソケット (給水圧力0.08MPa以上)
④ジェット配管 (オプション)	13A TSSソケット (標準: ガロメット止)
⑤ドレン排水	25A TSNバルブ (付属・現地取付)
⑥オーバーフロー排水	20A TSSソケット

	承認	審査	設計	製図	図面種	外形寸法図	品名	弱酸性電解美肌泉 SCIENCE・SPA
	承認 桑原	審査 小山	設計 大口	製図 柿崎 宮本	2014年9月1日			
記事	通知番号	年月日	氏名	サイエンス株式会社		図番	型式	DIS-3500AH-E