



[製品仕様]

型式	DIS-800AH-E (50Hz/60Hz)
ろ過能力	2.7m ³ /h
該当浴槽容量	~800L(内湯)
適応浴槽水	上水道(井水不可)
ろ過方式	フィルター・電解浄化方式
ろ過材	PPフィルター 500L×7本
電源	三相200V
運転電流	16.0A/16.0A
ろ過ポンプ (樹脂製 マグネットポンプ)	出力:0.12kW/0.16kW
	全揚程:5.3m/7.6m
	吐出量:45L/min
電気ヒーター(SUS304)	三相200V 4.0kW
塩水タンクヒーター	単相100V-120W
食塩投入量	10kg
外装	塩化ビニル鋼板
本体重量(運転重量)	76kg(116kg)
騒音値	47dB
設計耐圧	0.15MPa
制御	専用コントローラー
安全装置	漏電/空転防止 高温異常/ポンプ異常
付属品	専用コントローラー/トレン排水バルブ 減圧弁13A/食塩 取扱説明書/設置工事要領書

[配管接続]

①循環吐出口	25A HIソケット
②循環吸込口	25A HIソケット
③給水入口	13A TSソケット (給水圧力0.08MPa以上)
④ジェット配管	13A TSソケット
⑤トレン排水	20A TSバルブ(付属・現地取付)
⑥オーバーフロー排水	13A TSソケット

	承認	審査	設計	製図	図面種 外形寸法図	品名 SCIENCE・SPA	弱酸性電解美肌泉	
	承認 桑原	審査 小山	設計 大口	製図 柿崎 宮本				
	三角法					2014年9月1日	型式 DIS-800AH-E	
	サイエンス株式会社					図番		
記事	通知番号	年月日	氏名					