

製品仕様書

SCIENCE SPA

商品名		SCIENCE・SPA (サイエンス・スパ)				
区分	業務用 弱酸性電解美肌泉					
型式	DIS-1200H-D	DIS-2200H-D	DIS-2200EX-D	DIS-3500H-D	DIS-3500EX-D	
ろ過能力	2.7m ³ /h	4.5m ³ /h		7.2m ³ /h		
該当浴槽容量 (内湯)	~1200L	~2200L		~3500L		
適応浴槽水	上水道 (井水不可)					
設置場所	屋外/屋内兼用					
ろ過方式	フィルター・電解方式					
ろ過材	PPフィルター	500L×7本	500L×9本			
	活性炭	—				
電源	三相200V					
タンク材質	フィルタータンク (PVC) 塩水タンク (PVC)					
定格電流 (50Hz/60Hz)	三相200V	10.0A/16.0A	28.4A/28.5A	5.3A/5.4A	35.9A/35.7A	
	単相100V	—				
ろ過ポンプ (50Hz/60Hz)	出力	0.25kW	0.4kW		0.75kW	
	全揚程	11.5/11.7m	12.0/11.5m		16.0/16.5m	
	吐出量	45L/min	75L/min		120L/min	
	材質	樹脂製 マグネットポンプ				
保温方式	種類	電気ヒーター (SUS304)	電気ヒーター (SUS304)	熱交換器 (SUS304)	電気ヒーター (SUS304)	
	容量	4kW	8kW	23.2kW	10kW	
殺菌装置	オゾン処理	—				
	次亜塩素	電解次亜塩素酸 (食塩添加)				
外装	SUS304					
循環接続口径 (吸込/吐出)	32/32A (HIソケット)	32/32A (HIソケット)		40/40A (HIソケット)		
熱源接続口径 (入/出)	—	—	20/20A (SUSオネジ)	—	25/25A (SUSオネジ)	
エアー配管接続口径	13A (TSソケット)					
ドレン配管接続口径	30A (TSバルブ止)					
給水配管接続口径	13A (TSソケット)					
オーバーフロー (逆洗浄) 接続口径	20A (TSソケット)					
本体外形寸法 (mm)	1012W×457D×938H	1065W×533D×1028H		1065W×533D×1028H		
本体重量 (運転重量)	76kg (116kg)	115kg (192kg)	125kg (202kg)	163kg (240kg)	173kg (250kg)	
本体騒音 (50Hz/60Hz)	51dB	60dB		60/63dB		
最大使用圧力	0.15MPa					
制御	浴室コントローラー (温度制御・週間タイマー・薬注器制御・故障表示)					
安全装置	漏電・過熱防止・湯水					
付属品	ノズル (吐出)	オプション				
	ノズル (吸込)	オプション				
	その他	浴室コントローラー・食塩・取説・施工説				
オプション	吐出/吸込金物・L型ノズル・ノズルカバー・ヘアキャッチャー・ヒーターUP・タイル目地耐酸性工事・自動PH測定装置・PH試験紙・PH測定器					


サイエンス株式会社

 本社：〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-15-10
 TEL: 048-653-2641 FAX: 048-653-0012