

## 製品仕様書

SCIENCE SPA

商品名		SCIENCE・SPA (サイエンス・スパ)	
区分		家庭用 弱酸性電解美肌泉	
型式		DIS-200AJ-D	
ろ過能力		2.4m <sup>3</sup> /h	
該当浴槽容量 (内湯)		~200L	
適応浴槽水		上水道	
設置場所		屋外	
ろ過方式		フィルター・電解方式	
ろ過材	PPフィルター	250L×5本	
	活性炭	—	
電源		単相100V	
タンク材質		フィルタータンク(PVC) 塩水タンク(PVC)	
定格電流 (50Hz/60Hz)	三相200V	—	
	単相100V	14.5A/14.9A	
ろ過ポンプ (50Hz/60Hz)	出力	65/100w	
	全揚程	3.5/5.7m	
	吐出量	40L/min	
	材質	樹脂製 マグネットポンプ	
保温方式	種類	電気ヒーター(SUS304)	
	容量	1.2kW	
殺菌装置	UV処理	—	
	次亜塩素	電解次亜塩素酸 (食塩添加)	
外装		SUS304	
循環接続口径(吸込/吐出)		25/25A(HIソケット)	
熱源接続口径(入/出)		—	
E7-配管接続口径		13A(TSソケット)	
D1-配管接続口径		20A(TSバルブ止)	
給水配管接続口径		13A(TSソケット)	
オーバーフロー(逆洗浄)接続口径		20A(TSソケット)	
本体外形寸法(mm)		767W×323D×734H	
本体重量(運転重量)		60kg (75kg)	
本体騒音(50Hz/60Hz)		47dB	
最大使用圧力		0.07MPa	
制御		浴室コントローラー (温度制御・週間タイマー・薬注器制御・故障表示)	
安全装置		漏電・過熱防止・湯水	
付属品	ノズル(吐出)	25A×1 (挟込タイプ)	
	ノズル(吸込)	25A×1 (挟込タイプ)	
	その他	浴室コントローラー・アース棒・ノズルカバー・食塩・取説・施工説	
オプション		L型ノズル・本体カバー・ヒーターUP1.5kW・ジェットポンプ・ボールバルブ	


**サイエンス株式会社**

 本社：〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-15-10  
 TEL: 048-653-2641 FAX: 048-653-0012