

製品仕様書

Bathtime24

商品名		Bathtime24 (ハスタイム24)							
区分	業務用 循環ろ過装置								
型式	KJO-1000AJH	KJO-2000AJH	KJO-2000AJEX	KJO-3500AJH	KJO-3500AJEX	KJO-5500AJH	KJO-5500AJEX		
ろ過能力	3.5m ³ /h	5m ³ /h		10m ³ /h		12m ³ /h			
該当浴槽容量 (内湯)	~1000L	~2000L		~3500L		~5500L			
適応浴槽水	上水道								
設置場所	屋外/屋内兼用								
ろ過方式	フィルター・活性炭方式								
ろ過材	PPフィルター	500L×7本	500L×9本		500L×12本		500L×19本		
	活性炭	17.5kg	28kg		30kg		50kg		
電源	三相200V								
タンク材質	SUS304								
定格電流 (50Hz/60Hz)	三相200V	8.6A/8.5A	15.1A/14.9A	3.6A/3.4A	22.5A/22.4A	5.1A/5.0A	43.4A/43.3A	8.7A/8.6A	
	単相100V	—							
ろ過ポンプ (50Hz/60Hz)	出力	0.25kW	0.4kW		0.75kW		1.5kW		
	全揚程	10/9.5m	13.5/13m		14.5/14m		20.0/21.0m		
	吐出量	58L/min	83L/min		166L/min		200L/min		
	材質	FC製 渦巻きポンプ							
保温方式	種類	電気ヒーター (Ni)	電気ヒーター (Ni)	熱交換器	電気ヒーター (Ni)	熱交換器	電気ヒーター (Ni)	熱交換器	
	容量	2kW	4kW	10.4kW	6kW	10.4kW	12kW	19.7kW	
殺菌装置	UV処理	UV発生器							
	次亜塩素	オキシオン (自動薬注装置)							
外装	カラー鋼板 (ビニルコーティング)								
循環接続口径 (吸込/吐出)	32/32A (HIソケット)			40/40A (HIソケット)		50/50A (HIソケット)			
熱源接続口径 (入/出)	—		20/20A (SUSオネジ)	—		20/20A (SUSオネジ)	—		
E7-配管接続口径	13A (TSソケット)								
Dレ配管接続口径	32A (キャップ 止)				40A (キャップ 止)				
給水配管接続口径	—								
オーバーフロー (逆洗浄) 接続口径	—								
本体外形寸法 (mm)	850W×300D×800H		995W×410D×830H		969W×550D×828H		1422W×520D×825H		
本体重量 (運転重量)	59kg (96kg)	89kg (131kg)	94kg (136kg)	126kg (179kg)	131kg (184kg)	153kg (213kg)	161kg (221kg)		
本体騒音	46db	48db		53db		60db			
最大使用圧力	0.07MPa	0.12MPa		0.28MPa		0.28MPa			
制御	浴室コントローラー (温度制御・週間タイマー・薬注器制御・故障表示)								
安全装置	漏電・過熱防止・湯水								
付属品	ノズル (吐出)	オプション							
	ノズル (吸込)	オプション							
	その他	浴室コントローラー・活性炭							
オプション	吐出/吸込金物・L型ノズル・吸着ノズル・薬注装置・ヘアキャッチャー・補給水ユニット・補給水制御盤・水位センサー・ポンプUP・SUSポンプ・ヒーターUP・SUSヒーター・ファンヒーター・耐塩塗装								



サイエンス株式会社

本社: 〒331-0812 埼玉県さいたま市北区宮原町2-15-10

TEL: 048-653-2641 FAX: 048-653-0012