

製品仕様書

Bathtime24

商品名		Bathtime24 (ハスタイム24)	
区分	家庭用 循環ろ過装置		
型式	KJ0-300DX		KJ0-300AJ
ろ過能力	2.5m ³ /h		
該当浴槽容量 (内湯)	~300L (入浴人数1~3名)		~300L (入浴人数4~6名)
適応浴槽水	上水道		
設置場所	屋外		
ろ過方式	フィルター・活性炭方式		
ろ過材	PPフィルター	250L×7本	500L×7本
	活性炭	7kg	17.5kg
電源	単相100V		
タンク材質	SUS304		
定格電流 (50Hz/60Hz)	三相200V	—	
	単相100V	13A	
ろ過ポンプ (50Hz/60Hz)	出力	0.15kw	
	全揚程	8.0/7.5m	
	吐出量	45L/min	
	材質	SUS製 ラインポンプ	
保温方式	種類	電気ヒーター (Ni)	
	容量	1kW	
殺菌装置	オゾン処理	オゾン発生器	
	次亜塩素	—	
外装	カラー鋼板 (ビニルコーティング)		
循環接続口径 (吸込/吐出)	25/25A (TSソケット)		
熱源接続口径 (入/出)	—		
IT-配管接続口径	13A (TSソケット)		
ドリ配管接続口径	25A (ハルブ)		
給水配管接続口径	—		
オーバーフロー (逆洗浄) 接続口径	—		
本体外形寸法 (mm)	818W×300D×545H		818W×300D×700H
本体重量 (運転重量)	38kg (55kg)		46kg (83kg)
本体騒音	40db		
最大使用圧力	0.07MPa		
制御	浴室コントローラー (温度制御・週間タイマー・薬注器制御・故障表示)		
安全装置	漏電・過熱防止・湯水		
付属品	ノズル (吐出)	25A×1 (挟込タイプ)	
	ノズル (吸込)	25A×1 (挟込タイプ)	
	その他	浴室コントローラー・活性炭・アース棒・ノズルカバー・取説・施工説	
オプション	L型ノズル・吸着ノズル・SUSヒーター・本体カバー・ホールバルブ・排気FAN		

