

製品仕様書

逆洗・River's Tec

商品名		逆洗・River's Tec (逆洗・リバーテック)								
区分		業務用 逆洗浄式ろ過装置								
型式		PRT-2000H(C)-B	PRT-2000EX(C)-B	PRT-3500H(C)-B	PRT-3500EX(C)-B	PRT-5500H(C)-B	PRT-5500EX(C)-B	PRT-10000EX-B	PRT-15000EX-B	
ろ過能力		4m ³ /h		7m ³ /h		11m ³ /h		20m ³ /h		30m ³ /h
該当浴槽容量 (内湯)		~2000L		~3500L		~5500L		~10000L		~15000L
適応浴槽水		上水道 (温泉仕様: オプション)								
設置場所		屋内仕様 (C) 屋外仕様								
ろ過方式		逆洗浄式ろ過方式								
ろ過材		ろ過砂・砂利・アンスライト								
電源		三相200V								
材質		FRP φ350		FRP φ450		FRP φ600		FRP φ750		FRP φ850
定格電流 (50Hz/60Hz)	三相200V	15.1A/14.9A		22.5A/22.4A		43.4A/43.2A		10.3A/9.9A		10.3A/9.9A
	単相100V	—								
ろ過ポンプ (50Hz/60Hz)	出力	0.4kW		0.75kW		1.5kW		2.2kW		
	全揚程	14/14m		18/18m		22/23m		22.5/25m		19/19m
	吐出量	67L/min		116L/min		183L/min		333L/min		500L/min
材質		FC								
保温方式	種類	電気ヒーター(Ni)		熱交換器(SUS304)		電気ヒーター(Ni)		熱交換器(SUS304)		熱交換器(SUS304)
	容量	4.0kW		18.6kW		6.0kW		34.8kW		12.0kW
殺菌装置	オプション処理	—								
	次亜塩素	薬注装置 (オプション)								
外装		(C) ｸﾞﾗｰﾝ鋼板		(C) ｸﾞﾗｰﾝ鋼板		(C) ｸﾞﾗｰﾝ鋼板		—		—
循環接続口径 (吸込/吐出)		32/32A (TSソケット)		40/40A (TSソケット)		50/50A (TSソケット)		65/65A (TSソケット)		
熱源接続口径 (入/出)		—		20/20A (SUSフランジ)		—		25/25A (SUSフランジ)		40/40A (SUSフランジ)
E7 配管接続口径		—								
D11 配管接続口径		20A (TSﾊﾞﾙﾌﾞ)		25A (TSﾊﾞﾙﾌﾞ)		25A (TSﾊﾞﾙﾌﾞ)		25A (TSﾊﾞﾙﾌﾞ)		40A (TSﾊﾞﾙﾌﾞ)
給水配管接続口径		—								
オーバーフロー (逆洗浄) 接続口径		32A (TSソケット)		40A (TSﾊﾞﾙﾌﾞ)		50A (TSﾊﾞﾙﾌﾞ)		50A (TSﾊﾞﾙﾌﾞ)		65A (TSﾊﾞﾙﾌﾞ)
本体外形寸法 (mm)		760W × 760D × 1400H		850W × 850D × 1400H		960W × 960D × 1520H		1250W × 1250D × 1700H		1500W × 1500D × 1800H
本体重量 (運転重量)		200kg (460kg) (C) 220kg (480kg)		240kg (670kg) (C) 260kg (690kg)		270kg (1070kg) (C) 300kg (1100kg)		320kg (1200kg)		350kg (1400kg)
本体騒音 (50Hz/60Hz)		40/46dB (C) 37/43dB		47/48dB (C) 44/45dB		50/50dB (C) 47/47dB		63/58dB		63/52dB
最大使用圧力		0.3MPa								
制御		タッチパネル (週間タイマー・逆洗タイマー・温度制御・薬注装置制御・補給水制御・遠方スイッチ・あふれタイマー・警報)								
安全装置		漏電・高温異常・濁水・ポンプ過負荷								
付属品	ﾊﾞｽﾞﾙ (吐出)	—								
	ﾊﾞｽﾞﾙ (吸込)	—								
	その他	ろ過材								
オプション		吐出/吸込金物・薬注装置・自動残留塩素濃度計・補給水ユニット・水位センサー・遠方発停スイッチ・別熱源端子・SUSポンプ・ヒーターUP・SUSヒーター・ファンヒーター・温泉仕様・耐塩塗装								